

Productinformatie

METAL FREE PASTE

Keramische montage- en schroefdraadpasta

Petroline Metal Free Paste is samengesteld uit hoogwaardige vetten en speciale additieven en is universeel inzetbaar bij lage en hoge temperaturen. De keramische vaste smeerstoffen blijven langdurig werkzaam en zijn door het inerte karakter ook goed inzetbaar bij roestvaststalen verbindingen en zeer hoge temperaturen.



Kenmerken

- vergemakkelijkt montage van nauwkeurige componenten
- smeert bij assemblage van roestvaststalen delen
- universele schroefdraadpasta: voorkomt vastzitten en vreten van schroefdraadverbindingen
- waterverdringend en beschermt tegen corrosie
- elektrisch niet geleidend
- bestand tegen zuren, alkali, stoom, water, en zout water
- inzetbaar van -30° tot 1500°C
- kan worden gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie (non-contact)
- bevat geen metaalpoeders
- niet toxisch

Toepassingen

Petroline Metal Free Paste wordt gebruikt bij montage van alle soorten schroefdraadverbindingen, onder corrosieve omstandigheden en zeer hoge temperaturen, zoals bougies, cilinderkoppen, uitlaten, mangaten in industrie, scheepvaart en offshore.

Het kan ook worden gebruikt bij montage van precisie componenten, afdichtingen en pakkingen.

Specifieke eigenschappen

Consistentie

NLGI no.2

Druppunt

geen

Timken OK Load, kg

>20

Roesttest

o.k.

Kleur

off-white

Temperatuurbereik

als pasta -30°C tot +1500°C,
de vaste smeerstoffen tot maximaal +1700°C.

Verpakking:

blik 500 gram

aerosol 400 ml

bulk: op aanvraag