

Productinformatie

VULCAN TCO

**Tapolie voor rvs, gelegeerd staal en aluminium
met ultra hoge druk eigenschappen**

Samenstelling product:

Ultra hoge druk vorm- en tapolie met EP-additieven voor zware machinale bewerkingen.

Wordt onverdund gebruikt voor draadsnijden, tappen en brootsen. Vulcan TCO bevat een hoge concentratie polaire smeerstoffen en geeft daardoor super smering. Vulcan TCO is uitstekend geschikt voor hooggelegeerde staal-soorten (rvs) en kan worden ingezet op alle ferro-legeringen, koper en aluminium legeringen.

Vulcan TCO voorkomt snijkant opbouw en houdt uw gereedschap langer scherp. Hierdoor zullen tapbewerkingen eenvoudiger kunnen worden uitgevoerd.

Technische gegevens:

VULCAN		TCO
Kleur		blauw
Dichtheid bij 20°C	g/cm ³	1.18
Viscositeit bij 40°C	mm ² /s	200
Vlampunt min.	°C	170

Na de bewerking dienen restanten tapolie te worden verwijderd.

Verpakking:

Jerrycans 5, 10 en 25 liter.

Vaten 200 en 60 liter.

Kleinverpakking op aanvraag.

Veiligheid:

ADR/SDR: geen gevarengoed

UN-Nr.: geen classificatie

VeVA/EAK: 12 01 06

Vulcan TCO bevat geen zware metalen, PCB's en PCT's.